




CONCRETE

Pole 35, PHASE, Stehleuchte, 2700 K, IP65, grau

Die CONCRETE Pollerleuchte setzen mit ihrem beständigen Betongehäuse ein markantes Statement im Outdoorbereich. Das robuste Material ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mit der Schutzart IP65 bestens für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, auch in Küstennähe, geeignet. Die nach unten gerichtete rotations-symmetrische Lichtverteilung der Leuchte verhindert effektiv Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte Beleuchtung von Wegen, Terrassen oder Gartenbereichen. Die warme Lichtfarbe von 2700 K mit geringem Blauanteil schafft eine angenehme und einladende Atmosphäre. Dank ihrer Dimmbarkeit und einer beeindruckenden Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet die CONCRETE Pollerleuchte maximale Flexibilität und Langlebigkeit. Die CONCRETE Pollerleuchte ist in zwei Höhen erhältlich: 35 cm und 55 cm.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008838
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	96
Anzahl Leuchten an LS C16A	154
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	400 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Lumen	600 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin

Lichtquelle

2254624		Farbe	grau
		CRI	80
		Lebensdauer	50000 h
		Risikogruppe	1
		Höhe	34 cm
		Durchmesser	19.2 cm
		Nettogewicht	9.52 kg
		Bruttogewicht	10.5 kg
		BIG WHITE Seite	726