




CYFT DOME

Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, schwarz / milchig

Mit ihrem eleganten Design fügt sich die CYFT DOME Wand- und Deckenleuchte harmonisch in hochwertige Innen- und geschützte Außenbereiche ein. Der zeitlose, runde Schirm aus Milchglas sorgt für eine weiche, gleichmäßige Lichtverteilung und verleiht der Leuchte ihre charakteristische Optik. Dank Schutzart IP44 ist CYFT DOME ideal für Feuchträume wie Badezimmer oder überdachte Außenbereiche geeignet. Die integrierte LED überzeugt mit einem CRI >90 für besonders natürliche Farbwiedergabe und lässt sich über den CCT-Switch flexibel auf 2.700 K, 3.000 K oder 4.000 K einstellen – für stimmungsvolles oder funktionales Licht nach Bedarf. Zusätzliche Gestaltungsfreiheit bieten optionale Dekorringe in verschiedenen Trendfarben, die werkzeuglos montiert werden können – darunter auch eine besonders robuste Variante in Rostoptik für den Einsatz im Außenbereich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008944
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	200
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	224
Anzahl Leuchten an LS C16A	266
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	290 / 310 / 310 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Farbe	schwarz2milchig

Lichtquelle

1807506	
---------	---

Zubehör

1008026	CYFT , Dekoring, matt nickel
1008025	CYFT , Dekoring, bronze
1007610	CYFT , Dekoring, messing
1008943	CYFT , Dekoring, rost
1007609	CYFT , Dekoring, chrom
1007611	CYFT , Dekoring, weiß

CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Höhe	9.25 cm
Durchmesser	13.2 cm
Nettogewicht	0.64 kg
Bruttogewicht	0.96 kg