



## QUAD PRO 90

**Stehleuchte, DALI, 2200 K, IP65, rechteckig, anthrazit**

Die QUAD PRO Pollerleuchten kombinieren zeitloses Design mit hoher Robustheit (IK10) und einer seeluftbeständigen Spezialbeschichtung. Die asymmetrische Optik ermöglicht eine optimale, normgerechte Ausleuchtung von Wegen. Mit einem ULOR<1% erfüllen die Leuchten die Anforderungen an Naturschutz zur Vermeidung von Lichtverschmutzung. Verfügbar in zwei Höhen (600 mm / 900 mm) und zwei Lichtfarben (2.200 K und 2.700 K), für flexible Lichtkonzepte im Außenbereich.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010202            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP65               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 10              |
| Schlagfestigkeit                      | 20 Joule           |
| Montage                               | Aufbau             |
| Montagedetails                        | Boden              |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI               |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 120                |
| Primäre Nennspannung                  | 100-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 14 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -25 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 170                |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 170                |
| Höhe Einschaltstrom                   | 8.6 A              |
| Dauer Einschaltstrom                  | 135 µs             |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt)    | 60 °C              |
| Lumen                                 | 450 lm             |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |                     |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 2432926 |  | Lichtfarbtemperatur | 2200 Kelvin |
|         |                                                                                   | Abstrahlwinkel      | 45 °        |
|         |                                                                                   | Farbe               | anthrazit   |
|         |                                                                                   | CRI                 | 80          |
|         |                                                                                   | Lebensdauer         | 50000 h     |
|         |                                                                                   | Risikogruppe        | 1           |
|         |                                                                                   | Breite              | 8 cm        |
|         |                                                                                   | Höhe                | 90 cm       |
|         |                                                                                   | Tiefe               | 16 cm       |
|         |                                                                                   | Nettogewicht        | 3.82 kg     |
|         |                                                                                   | Bruttogewicht       | 5 kg        |
|         |                                                                                   | BIG WHITE Seite     | 713         |