




## NUMINOS® L 3Ph.

**DALI, 3~ Spot, zylindrisch, 4000 K, 19 Watt, DALI, 60°, matt weiß / matt schwarz**

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® 3Ph., DALI LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die 3~ Spot Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 2600 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 136.84 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 4000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1004576                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP20                    |
| Montage                               | Schiene                 |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Dimmbar                               | Ja                      |
| Technologie der Dimmung               | DALI, Touch             |
| Primäre Nennspannung                  | 200-240AC50/60 Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500                     |
| Schutzklasse                          | I                       |
| Wattage                               | 20 W                    |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 50 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 94                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 94                      |
| Höhe Einschaltstrom                   | 2.75 A                  |
| Dauer Einschaltstrom                  | 190 µs                  |
| Lumen                                 | 2600 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 60 °                    |
| Farbe                                 | matt weiss/matt schwarz |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRI             | 90       |
| Lebensdauer     | 50000 h  |
| Risikogruppe    | 1        |
| Länge           | 21.3 cm  |
| Höhe            | 18 cm    |
| Durchmesser     | 10 cm    |
| Nettogewicht    | 1.137 kg |
| Bruttogewicht   | 1.454 kg |
| BIG WHITE Seite | 633      |