



NUMINOS® L CL

DALI, Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 19 Watt, DALI, 24°, matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® CL, DALI LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Deckenaufbauleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 2400 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 126.32 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 3000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004610
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI,Touch
Anzahl Durchverdrahtung	94
Primäre Nennspannung	200-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	94
Anzahl Leuchten an LS C16A	94
Höhe Einschaltstrom	2.75 A
Dauer Einschaltstrom	190 µs
Lumen	2400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	matt schwarz

Lichtquelle

1411586		
CRI	90	
Lebensdauer	50000 h	
Risikogruppe	1	
Höhe	21.3 cm	
Durchmesser	10 cm	
Nettogewicht	1.044 kg	
Bruttogewicht	1.335 kg	
BIG WHITE Seite	187	