



NUMINOS® XL PD

PHASE, Pendelleuchte, Pendellänge 250 cm, 3000 K, 28 Watt, 36°, Phasenabschnitt, matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® PD, PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Pendelleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 3550 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 126.79 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 3000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005712
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	54
Primäre Nennspannung	220-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	54
Anzahl Leuchten an LS C16A	54
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Lumen	3550 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	matt schwarz

Lichtquelle

1411586		
CRI	90	
Lebensdauer	50000 h	
Risikogruppe	1	
Höhe	25.8 cm	
Durchmesser	12 cm	
Pendellänge	250 cm	
Nettogewicht	1.878 kg	
Bruttogewicht	2.192 kg	
BIG WHITE Seite	239	