




## NUMINOS® XL 3Ph.

**PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 4000 K, 28 Watt, Phasenabschnitt, 24°, matt weiß / matt schwarz**

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die 3~ Spot Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 3900 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 139.29 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 4000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005738                  |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                        |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tilttable |
| IP Code                               | IP20                     |
| Montage                               | Schiene                  |
| Montagedetails                        | Decke                    |
| Dimmbar                               | Ja                       |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt          |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240AC50/60 Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700                      |
| Schutzklasse                          | I                        |
| Wattage                               | 28 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 54                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 54                       |
| Höhe Einschaltstrom                   | 10 A                     |
| Dauer Einschaltstrom                  | 50 µs                    |
| Lumen                                 | 3900 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel                        | 24 °                     |
| Farbe                                 | matt weiss/matt schwarz  |

## Lichtquelle

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588         |  |
| CRI             | 90                                                                                |
| Lebensdauer     | 50000 h                                                                           |
| Risikogruppe    | 1                                                                                 |
| Länge           | 25.8 cm                                                                           |
| Höhe            | 18.5 cm                                                                           |
| Durchmesser     | 12 cm                                                                             |
| Nettogewicht    | 1.635 kg                                                                          |
| Bruttogewicht   | 2.075 kg                                                                          |
| BIG WHITE Seite | 635                                                                               |