




## NUMINOS® XL 3Ph.

**DALI, 3~ Spot, zylindrisch, 3000 K, 27 Watt, DALI, 60°, matt schwarz**

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® 3Ph., DALI LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die 3~ Spot Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 3150 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 116.67 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 3000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005803                  |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                        |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tilttable |
| IP Code                               | IP20                     |
| Montage                               | Schiene                  |
| Montagedetails                        | Decke                    |
| Dimmbar                               | Ja                       |
| Technologie der Dimmung               | DALI,Touch               |
| Primäre Nennspannung                  | 200-240AC50/60 Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700                      |
| Schutzklasse                          | I                        |
| Wattage                               | 28 W                     |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur          | 50 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 58                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 58                       |
| Höhe Einschaltstrom                   | 2.825 A                  |
| Dauer Einschaltstrom                  | 188 µs                   |
| Lumen                                 | 3150 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel                        | 60 °                     |
| Farbe                                 | matt schwarz             |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1411586 |  | CRI             | 90       |
|         |                                                                                   | Lebensdauer     | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risikogruppe    | 1        |
|         |                                                                                   | Länge           | 20.8 cm  |
|         |                                                                                   | Höhe            | 20 cm    |
|         |                                                                                   | Durchmesser     | 12 cm    |
|         |                                                                                   | Nettogewicht    | 1.549 kg |
|         |                                                                                   | Bruttogewicht   | 1.993 kg |
|         |                                                                                   | BIG WHITE Seite | 635      |