



LED-Bridge-Treiber

12W, 200mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 200mA Konstantstrom und einer Leistung von 12 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006457
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150-350 mA
Schutzklasse	II
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Höhe Einschaltstrom	15.8 A
Dauer Einschaltstrom	25.6 µs
Farbe	matt weiss
Länge	14.18 cm
Breite	4.38 cm
Höhe	3 cm
Nettogewicht	0.148 kg
Bruttogewicht	0.16 kg
BIG WHITE Seite	94

Zubehör

1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color