


BIG WHITE®


NEUHEITEN



 48 V-SYSTEM







48 V-SYSTEM

Maximal minimalistisch lässt sich das neue 48 V-SYSTEM optimal und flexibel in die moderne Innenarchitektur integrieren. Durch die sichere Installation an Wand und Decke ermöglicht es besondere Akzente in der dreidimensionalen Raumgestaltung. Startpunkt der Planung und Auswahl ist dabei immer die Schiene in den drei Versionen Einbau, Aufbau standard und Aufbau tief.



48 V-SCHIENENSYSTEM, DALI

48 V DC

max. Stromstärke: 16 A



Schwarz



Weiß

Material: Aluminium

Variante		Art.Nr.	Maße
1 m	Schwarz, Aufbau standard	1006541	L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
	Weiß, Aufbau standard	1006542	
2 m	Schwarz, Aufbau standard	1006543	L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
	Weiß, Aufbau standard	1006544	

Variante		Art.Nr.	Maße
1 m	Schwarz, Aufbau tief	1006549	L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
	Weiß, Aufbau tief	1006550	
2 m	Schwarz, Aufbau tief	1006551	L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
	Weiß, Aufbau tief	1006552	

Variante		Art.Nr.	Maße
1 m	Schwarz, Einbau	1006557	L: 100 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
	Weiß, Einbau	1006558	
2 m	Schwarz, Einbau	1006559	L: 200 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
	Weiß, Einbau	1006560	

fischer 

Inklusive fischer
DUOPOWER Dübel

+ 48 V-AUFBAUSCHIENE STANDARD

Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006575		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm
Aufbauschiene standard, links, Decke Aluminium	Weiß	1006576		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006577		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm
Aufbauschiene standard, rechts, Decke Aluminium	Weiß	1006578		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006579		L: 8,4 cm, B: 2,62 cm, H: 8,4 cm
Aufbauschiene standard, Wand / Decke Aluminium	Weiß	1006580		
Stoßstellenverbinder	Grau	1006609		L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm
Endkappe	Schwarz	1006593		L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 2,2 cm
Aufbauschiene standard Polycarbonat (PC)	Weiß	1006594		
Schienenabdeckung	Schwarz	1006611		L: 200 cm, B: 2 cm, H: 0,6 cm
Aufbauschiene standard 2m 20 mm, Aluminium / Polycarbonat (PC)	Weiß	1006612		

+ 48 V-AUFBAUSCHIENE TIEF

Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006581		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief, links, Decke Aluminium	Weiß	1006582		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006583		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief, rechts, Decke Aluminium	Weiß	1006584		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006585		L: 8,4 cm, B: 8,4 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief, rechts, Wand / Decke Aluminium	Weiß	1006586		
Stoßstellenverbinder	Grau	1006609		L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm
Endkappe	Schwarz	1006595		L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief Polycarbonat (PC)	Weiß	1006596		
Schienenabdeckung	Schwarz	1007188		L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm
Aufbauschiene tief und Einbauschiene 2m 26 mm, IP20, Polycarbonat (PC)	Weiß	1007189		

+ 48 V-EINBAUSCHIENE TIEF

Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006587		L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm
Einbauschiene tief, links, Decke Aluminium	Weiß	1006588		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006589		L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm
Einbauschiene tief, rechts, Decke Aluminium	Weiß	1006590		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006591		L: 8,1 cm, B: 7,4 cm, H: 8,1 cm
Einbauschiene tief, rechts, Wand / Decke Aluminium	Weiß	1006592		
Endkappe	Schwarz	1006597		L: 3,4 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm
Einbauschiene Polycarbonat (PC)	Weiß	1006598		
Stoßstellenverbinder	Grau	1006610		L: 6,3 cm, B: 0,76 cm, H: 0,25 cm
Schienenabdeckung	Schwarz	1007188		L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm
Aufbauschiene tief und Einbauschiene 2m 26 mm, IP20, Polycarbonat (PC)	Weiß	1007189		

ALLE 48 V-SCHIENEN


Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
Längsverbinder elektrisch DALI Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006569	max. 16 A	L: 14,4 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006570		
L-Verbinder elektrisch DALI Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006571	max. 16 A	L: 11,4 cm, B: 11,4 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006572		
Flexibler Verbinder elektrisch DALI Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006573	max. 16 A	L: 23 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006574		
Endeinspeiser DALI, links Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006565	max. 16 A	L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006566		
Endeinspeiser DALI, rechts Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006567	max. 16 A	L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006568		
Stoßstellenverbinder mit Aufhängungsset, 1 m Stange Stahl	Schwarz	1006601		L: 12 cm, B: 2,7 cm
	Weiß	1006602		
Stoßstellenverbinder mit Aufhängungsset, 3 m Drahtseil Stahl	Schwarz	1006603		L: 12 cm, B: 2,7 cm
	Weiß	1006604		
Pendelabhängung 1 m Stange Stahl	Schwarz	1006605		B: 2,9 cm
	Weiß	1006606		
Pendelabhängung 3 m-Drahtseil Stahl	Schwarz	1006607		B: 2,9 cm
	Weiß	1006608		
Befestigungsklemme Aluminium	Schwarz	1006599		L: 3 cm, H: 10,5 cm
	Weiß	1006600		
Netzteil Gehäuse inkl. Endeinspeiser Dali links, Polycarbonat (PC)	Schwarz	1007083		L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm
	Weiß	1007084		
Netzteil Gehäuse inkl. Endeinspeiser Dali, IP20 rechts, Polycarbonat (PC)	Schwarz	1007137		L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm
	Weiß	1007138		
Netzteil Polycarbonat (PC)	Weiß	1006613	48 V 60 W	L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 2,7 cm
Netzteil Metall	Schwarz	1006614	48 V 150 W	L: 19,05 cm, B: 8,8 cm, H: 3,55 cm

PLANUNGSHILFE


AUFBAUSCHIENE STANDARD




AUFBAUSCHIENE TIEF




EINBAUSCHIENE




48 V-AUFBAUSCHIENE STANDARD



48 V-AUFBAUSCHIENE TIEF



48 V-EINBAUSCHIENE TIEF











48 V-SYSTEM | NUMINOS®

Die Integration der NUMINOS® Leuchten in das 48 V-SYSTEM bietet den Vorteil der optimalen Kombinierbarkeit mit anderen Leuchten aus der Familie. Die einheitliche Lichtqualität und Auswahl aus verschiedensten Varianten bietet mehr Raum für Ideen: Lichtstärke, Lichtfarbe und Halbstreuwinkel der DALI-kompatiblen Spots und Pendelleuchten lassen sich so wählen, wie es das Projekt erfordert. Dabei fügen sie sich mit ihrer klaren Formensprache in jedes Designambiente ein.




NUMINOS® XS

48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W

NUMINOS® S


48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W



Material: Aluminium



Artikel		Art.Nr.
Diffusor NUMINOS® XS	Elipse	1005612
	Prisma	1005613
	Gefrostet	1005614
	Wabe	1005615
Diffusor NUMINOS® S	Elipse	1004786
	Prisma	1004787
	Gefrostet	1004788
	Wabe	1004789



In den tiefen Varianten der 48 V-Schiene verschwindet der Adapter optisch komplett.

XS NUMINOS® SPOT XS
Ø 5 cm; L: 8 cm, H: 8 cm

S NUMINOS® SPOT S
Ø 6 cm; L: 12,5 cm, H: 9 cm

●	1006651	1006705	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006654	1006708				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006657	1006711				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006669	1006723			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006672	1006726				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006675	1006729				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●◐	1006652	1006706	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006655	1006709				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006658	1006712				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006670	1006724			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006673	1006727				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006676	1006730				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●◑	1006653	1006707	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006656	1006710				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006659	1006713				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006671	1006725			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006674	1006728				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006677	1006731				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006661	1006715	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006664	1006718				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006667	1006721				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006679	1006733			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006682	1006736				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006685	1006739				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
◐◑	1006660	1006714	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006663	1006717				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006666	1006720				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006678	1006732			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006681	1006735				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006684	1006738				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
◐◑	1006662	1006716	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006665	1006719				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006668	1006722				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006680	1006734			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006683	1006737				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006686	1006740				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

XS NUMINOS® PENDELLEUCHTE XS

Ø 5 cm; L: 8 cm
Abhängenhöhe 150 cm

S NUMINOS® PENDELLEUCHTE S

Ø 6 cm; L: 12,5 cm
Abhängenhöhe 150 cm



●	1006759	1006813	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	460 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006762	1006816				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006765	1006819				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006777	1006831			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006780	1006834				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006783	1006837				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006760	1006814	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006763	1006817				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006766	1006820				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006778	1006832			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006781	1006835				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006784	1006838				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●●	1006761	1006815	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006764	1006818				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006767	1006821				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006779	1006833			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006782	1006836				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006785	1006839				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006769	1006823	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006772	1006826				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006775	1006829				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006787	1006841			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006790	1006844				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006793	1006847				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
○●	1006771	1006822	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	620 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006768	1006825				640 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006774	1006828				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006786	1006840			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006789	1006843				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006792	1006846				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
○●○	1006770	1006824	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006773	1006827				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006776	1006830				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006788	1006842			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006791	1006845				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006794	1006848				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

48 V-SYSTEM | IN-LINE

Die IN-LINE Linearleuchten bilden in dem 48 V-SYSTEM eine Einheit, die nur das Beste zum Vorschein bringt: Hochwertiges Licht in verschiedenen Lumenstärken, Längen und Farbtemperaturen. Zur Integration einer Grundbeleuchtung in die moderne Raumgestaltung besteht die Auswahl zwischen starren und schwenkbaren Varianten und opaler Optik, oder Darklight Reflektoren, die für perfekte Entblendung sorgen und eine angenehme Raumatmosphäre kreieren.





Darklight Reflector Versionen
mit UGR 16



IN-LINE 22

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W

IN-LINE 44

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W

IN-LINE 22 + 44 Darklight Reflector



● Schwarz ○ Weiß

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante		Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
22	Schwarz	1006615	Down: 540 lm	2700 K	90	L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß	1006616				
	Schwarz	1006617	Down: 570 lm	3000 K		
	Weiß	1006618				
22	Schwarz, Darklight Reflector	1006627	Down: 580 lm	2700 K	90	L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006628				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006629	Down: 610 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006630				
44	Schwarz	1006621	Down: 1140 lm	2700 K	90	L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß	1006622				
	Schwarz	1006623	Down: 1180 lm	3000 K		
	Weiß	1006624				
44	Schwarz, Darklight Reflector	1006633	Down: 1180 lm	2700 K	90	L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006634				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006635	Down: 1230 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006636				

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.





IN-LINE 24 MOVE

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W

IN-LINE 46 MOVE

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W

● Schwarz ○ Weiß


Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante		Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
24 Move	Schwarz, Darklight Reflector	1006639	Down: 580 lm	2700 K	90	L: 24 cm, B: 2,2 cm, H: 5,7 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006640				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006641	Down: 610 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006642				
46 Move	Schwarz, Darklight Reflector	1006645	Down: 1180 lm	2700 K	90	L: 45,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006646				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006647	Down: 1230 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006648				

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

KONFIGURIEREN SIE IHR 48 V-SYSTEM

Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48 V-SYSTEM konzipierten NUMINOS® und IN-LINE Leuchten sind sie besonders flexibel und setzen ihre Umgebung perfekt in Szene.




WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE STANDARD



AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE



WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU

EINBAU



Decke



Wand



Pendel



Decke



Wand



WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

NUMINOS®
SPOT UND PENDELLEUCHTE

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
UND IN-LINE MOVE



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833-333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com